



## PROPRIEDADES

### COMPOSIÇÃO

Poliestireno

### SUPERFÍCIES VISÍVEIS:

Superfície lisa com acabamento perfeito.

### DENSIDADE

Aproximadamente 60 Kg/m<sup>3</sup>

### SUPERFÍCIES PARA APLICAÇÃO DE COLA:

Fresadas (2°) para melhor adesão.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Para o resultado melhor, o produto deverá ser armazenado em condições semelhantes as de seu uso final. O produto pode ser armazenado tanto na posição horizontal ou vertical, em ambiente seco e fresco.

## PRAZO DE VALIDADE

Produto com validade indeterminada.

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO

Serrote ou Serra elétrica circular de meia esquadria, caixa de corte, espátula, esponja, cola acrílica para perfis de poliestireno e balde com água.





## INSTALAÇÃO

O produto deve ser aplicado em ambientes internos sobre superfícies limpas, lisas, secas e livres de pó. Caso necessário, recomendamos que a superfície seja lixada para garantir melhor aderência e acabamento.

Caso pretenda aplicar o produto sobre alguma superfície em especial que não atenda as especificações acima, consulte nosso departamento técnico.

## ADESIVO E JUNTAS

Aplique a cola na superfície da moldura/perfil com uma pistola de aplicação (para cola em bisnaga de 500 g) ou com uma espátula para cola em embalagens de 1,5 ou 5,0 Kg. Pressione a moldura/perfil contra o local de instalação desejado.

Retire o excesso com o auxílio de uma espátula ou esponja molhada.

**ESPESSURA DAS JUNTAS:** Aproximadamente 2 a 3 mm entre cada perfil.  
**TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:** 5°C a 35°C.

## ACABAMENTO

As molduras/perfis podem ser pintados, com qualquer tinta a base de água.

Se desejar aplicar uma tinta a base de solvente, é aconselhável aplicar antes uma tinta de dispersão e realizar testes para verificar a real possibilidade de seu uso.





## RESISTÊNCIA AO CALOR

A instalação do produto é recomendada para ambientes internos, inclusive litorâneos. O produto não deve ser aplicado em locais com incidência direta do sol, podendo apresentar deformação em temperaturas acima de 50°C.

## PRAZO DE VALIDADE

Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto.

## NOTA IMPORTANTE

Os rodapés são estritamente decorativos e não possuem qualquer função estrutural.

